



- C4** - 3 - 50 pF compensatore ad aria (GBC O/83)  
**C5** - 47.000 pF polistirolo  
**C6** - 47.000 pF polistirolo  
**C7** - 220 pF ceramico o mica 600 VL  
**C8** - 4700 pF ceramico o mica  
**C9** - 0,1 mF polistirolo  
**C10** - 10 - 470 pF condensatore variabile ad aria (GBC O/125 solo una sezione)  
**C11** - 3300 pF ceramico o mica 600 VL  
**C12** - 330 pF polistirolo  
**C13** - 15.000 pF polistirolo  
**C14** - 470 pF polistirolo  
**C15** - 50 mF elettrolitico 350 VL  
**C16** - 50 mF elettrolitico 350 VL  
**C17** - 22.000 pF polistirolo  
**C18** - 25 mF elettrolitico 25 VL  
**C19** - 330 pF polistirolo  
**C20** - 22.000 pF polistirolo  
**C21** - 470 pF polistirolo  
**C22** - 10.000 pF polistirolo 600 VL

- C23** - 100 mF elettrolitico 25 VL  
**C24** - 500 pF mica 600 VL  
**C25** - 500 pF mica 600 VL  
 La tensione lavoro (VL) dei condensatori sarà non inferiore a 400 volt; nei casi dove viene specificato il valore esso è da intendersi « minimo »  
**V1** - valvola tipo EL95  
**V2** - valvola tipo EL84 (6BQ5)  
**V3** - valvola ECC83 (12AX7)  
**V4** - valvola EL84 (6BQ5)  
**T1/T2** - trasformatore di uscita per EL84 da 7000 ohm (4 o 5 W) GBC H/69  
**JAF1** - impedenza per AF da 10 millihenry (GBC O498-4)  
**JAF2** - impedenza per AF da 3 millihenry (GBC O/498-3)  
**L1** - bobina di accordo dello stadio oscillatore (vedi testo)  
**L2** - bobina di accordo dello stadio finale (vedi testo)  
**L3** - bobina per il controllo dell'accordo dello stadio finale (vedi testo).